

IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4

Telecamera Bullet IP AI WizSense TiOC 8 MP ottica fissa



WizSense

WizSense è una serie di prodotti e soluzioni AI che adottano chip indipendenti e algoritmi deep learning. Distinguendo con massima precisione le figure umane e i veicoli nella scena, permettono agli utenti di concentrarsi sui target di reale interesse. Lo stato dell'arte dell'AI applicata alla sicurezza integrata accessibile a tutti.

Panoramica serie

Le telecamere della serie WizSense 3 Dahua risparmiano spazio di banda e archiviazione tramite la codifica AI. Grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale, Smart Motion Detection (SMD) e Quick Pick.

Funzioni

Sirena e Luci - Deterrenza attiva

La telecamera supporta allarmi luminosi e sonori (messaggi standard integrati o personalizzati importabili) nel caso in cui il perimetro venga violato.

Smart Dual Light

Questa tecnologia adotta algoritmi intelligenti per rilevare i target. Di norma, l'illuminazione IR è attiva di notte; quando un target appare nell'area di monitoraggio, si attiva il LED bianco e la telecamera riprende immagini a colori. Quando il target abbandona l'area di monitoraggio, il LED bianco si spegne e si riattiva l'IR per ridurre l'inquinamento luminoso.

SMD 4.0

La tecnologia Smart Motion Detection Dahua lavora con algoritmi intelligenti in grado di classificare i target che innescano gli allarmi di movimento filtrando gli elementi trascurabili, come gli animali, per evitare i falsi allarmi. Insieme a un NVR AI, la funzione Quick Pick permette di ricercare facilmente per priorità persone e veicoli nei video degli eventi SMD.

- Sensore immagine CMOS 1/2.8" 8 MP
- Risoluzione max. 8 MP (3840 × 2160)@25 fps
- Compressione video H.265
- IR e LED integrati, portata illuminazione 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265
- Modalità rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale
- Intrusion e tripwire con classificazione persone e veicoli
- Motion detection, privacy masking, cambio scena, rilevamento audio, no SD card, SD card piena, errore SD card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, rilevamento voltaggio
- 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio; Micro SD card 256 GB; doppio microfono e speaker integrati, comunicazione bidirezionale
- Alimentazione 12 VDC/PoE
- Grado di protezione IP67
- Allarme sonoro e luminoso (luci rosse e blu)
- SMD 4.0
- Attivazione/disattivazione con un tocco tramite input allarme



Disattivazione con un tocco

La funzione One-tap Disarming permette agli utenti di attivare o disattivare il collegamento eventi direttamente da App mobile.

Cyber Security

Le telecamere IP Dahua sono dotate di tecnologie di autenticazione, autorizzazione, controllo accessi, crittografia di trasmissione e archiviazione a tutela dei dati.

Protezione

Affidabilità garantita dalla robustezza del design: la telecamera è protetta contro acqua e polveri dal grado IP67, che ne certifica la corretta operatività sia in ambienti interni che esterni. Tolleranza di tensione $\pm 30\%$.

Specifiche tecniche

Telecamera

Sensore immagine	CMOS 1/2.8"
Risoluzione max.	3840 (H) × 2160 (V)
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Scansione	Progressiva
Velocità shutter elettronico	Auto/Manuale 1/3~1/100.000 s
Illuminazione min.	0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminazione on)
S/N	> 56 dB
Portata illuminazione	Fino a 30 m (98.43 ft) (IR) Fino a 30 m (98.43 ft) (warm light)
On/off illuminazione	Auto/Manuale
Numero illuminatori	2 (IR LED) 2 (warm light)
Regolazione angolo	Pan: 0°~360° Tilt: 0°~90° Rotation: 0°~360°

Ottica

Tipo	Fissa				
Montaggio	M12				
Lunghezza focale	3.6 mm				
Campo visivo	3.6 mm: H: 85°; V: 45°; D: 100°				
Iris	Fisso				
Distanza messa a fuoco	3.6 mm: 2.8 m (6.23 ft)				
DORI	Ottica	Detect	Observe	Recognize	Identify
	3.6 mm	107.6 m (353.02 ft)	43.0 m (141.08 ft)	21.5 m (70.54 ft)	10.8 m (35.43 ft)

Analisi video

IVS (protezione perimetrale)	Intrusion, tripwire (rilevamento e classificazione di persone e veicoli)
SMD 4.0	Meno falsi allarmi, maggiore portata di rilevamento
Smart Search	In sinergia con un NVR Smart è possibile affinare la ricerca delle immagini, l'estrazione eventi e la loro combinazione
Quick Pick	Con NVR AI, recupero rapido di persone/veicoli di interesse dagli eventi SMD
AI SSA	Algoritmi deep learning per regolare i parametri dell'immagine a seconda delle condizioni.

Video

Compressione video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su flusso secondario)
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+
AI Coding	AI H.265; AI H.264

Frame Rate Video	Flusso principale: 3840 × 2160@ (1~30 fps) Flusso sec.: 704×576@ (1~25 fps)/704×480@ (1~30 fps) Terzo flusso: 1920×1080@ (1~30 fps)
Capacità streaming	3 flussi
Risoluzioni	8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate video	H.264: 32kbps~8192 kbps H.265: 12kbps~8192 kbps
Day/Night	Auto (ICR)/Color/B/W
BLC	Sì
HLC	Sì
WDR	120 dB
Auto adattamento scena	Sì
Bilanciamento bianchi	Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom
Gain Control	Auto; manuale
Riduzione rumore	3D NR
Motion Detection	OFF/ON (4 aree)
Region of Interest (RoI)	Sì (4 aree)
Smart Illumination	Sì
Defog	Sì
Image Rotation	0°/90°/180°/270° (Supporta 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiori)
Specchiamento immagine	Sì
Mascheratura Privacy	8 aree

Audio

Microfono integrato	Sì, doppio microfono
Speaker integrato	Sì
Compressione audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723

Allarmi

Eventi allarme	Assenza SD card; SD card piena; errore SD card; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso non autorizzato; motion detection; mancata emissione video; tripwire; intrusion; cambio scena; audio; tensione; sfocatura; allarme esterno; SMD
----------------	---

Rete

Porta Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK e API	Sì
Cyber Security	Crittografia video, firmware e configurazione, Digest, WSSE, blocco account, security log, filtro IP/MAC, generazione e import certificazione X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot, execution e upgrade

Protocolli di rete	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Compatibilità	ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI
Utenti/Host	20 (banda totale: 72 M)
Archiviazione	FTP; SFTP; Micro SD card (max. 256 G); NAS
Browser	IE: IE8/9/11 Chrome Firefox
Software di gestione	Smart PSS; DSS; DMSS
Client mobile	iOS; Android

Certificazioni

Certificazioni	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14;
----------------	---

Porte

Ingresso Audio	1 canale (RCA)
Uscita Audio	1 canale (RCA)
Ingresso Allarme	1 canale: 5mA 3V-5 VDC
Uscita Allarme	1 canale: 300mA 12 VDC

Alimentazione

Alimentazione	12V DC/PoE (802.3af)
Assorbimento	Base: 4.5 W (12 VDC); 5.5 W (PoE) Max. (luci allarme+speaker+luce bianca): 7.6 W (12 VDC); 9.1 W (PoE)

Condizioni ambientali

Condizioni di esercizio	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F to +140 °F) / <95% RH
Condizioni di stoccaggio	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Grado di protezione	IP67

Struttura

Materiale scocca	Metallo+ plastica
Dimensioni	288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.35" × 3.72" × 3.33") (L × W × H)
Peso netto	1.0 kg (2.20 lb)
Peso con confezione	1.23 kg (2.71 lb)

Info ordine

Articolo	Modello	Descrizione
Bullet 8 MP	IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4	Telecamera Bullet IP AI WizSense TiOC 8 MP ottica fissa
Accessori (Opzionali)	PFA135	Box di giunzione
	PFA130-E	Box di giunzione IP66
	PFA152-E	Adattatore da palo
	PFM321D	Alimentatore 12 VDC 1A
	PFM900-E	Tester
	TF-P100	Micro SD Card

Accessori

Opzionali:



PFA135
Box di giunzione



PFA130-E
Box di giunzione IP66



PFA152-E
Adattatore da palo



PFM321D
Alimentatore 12 VDC 1A



PFM900-E
Tester



TF-P100
Micro SD

Ceiling Mount	Wall Mount	Pole Mount (Vertical)

Dimensioni (mm[inch])

